

- 1) Den Stuhl kopfüber halten oder seitlich auf den Boden legen.
Dann **kräftig ringsum** auf den Rand der Gasdruckfeder, die aus dem Fuß unten herausschaut, mit einem möglichst schweren Hammer schlagen.
Bitte unbedingt **auf den Rand des Zylinders und NICHT auf die Klammer** schlagen.
Wenn die Gasdruckfeder nicht defekt ist, versuchen Sie es sofern vorhanden zunächst mit einem Gummihammer ODER legen Sie ein hartes Brett dazwischen.
Ggf. geben Sie zusätzlich Schmieröl (z.B. WD40) für die Aufnahme im Fußkreuz.



- 2) Auch auf die Montageplatte mit dem Verstellhebel müssen Sie kräftig mit dem Hammer schlagen.
Bitte dabei nicht auf den Hebel schlagen. Dabei ist mit der einen Hand das Gehäuse der Gasdruckfeder festzuhalten. Ggf. zuvor Schmieröl / WD40 in die Aufnahme einträufeln.

Sofern Sie die Platte von der Hydraulik nicht lösen können, können Sie auch eine neue Montageplatte beim Händler beziehen und zusammen mit der Gasdruckfeder austauschen. Je nachdem wie fest die Steckverbindung sitzen können Abplatzungen / Abriebspuren beim Abschlagen entstehen, welche auf die Funktion aber keinen Einfluss haben. Legen Sie ggf. ein Brett/Tuch um den Schlagkopf des Hammers, um Abplatzungen zu vermeiden.



Hier können Sie sich das Vorgehen als Video auf Youtube ansehen:

<https://youtu.be/KguDVYn34RE>

Ersatz Gasdruckfedern finden Sie auf

www.stuhlwelt24.de

Email: service@stuhlwelt24.de